

UVW Papel – Linha 4000 – VZ008/XX – MATT

Sistema:	Flexo e Offset.
Aplicação:	Foi especialmente desenvolvido para ser utilizado como acabamento MATT. O 4000-VZ008/XX é compatível com a maioria das tintas flexográficas e de offset.
Substratos:	Impressões feitas em papéis. Para filmes, recomendamos o uso de outros vernizes da linha 4000, os quais podem ser solicitados ao nosso departamento técnico.
Viscosidade:	35 segundos Ford4 (±5).
Validade:	180 dias a partir da data de fabricação.
Características Específicas:	Possui ótima estabilidade em processo e alta reatividade.
Características Especiais:	Promove também após a cura (24 horas) boa proteção.
Importante:	Os níveis de proteção e do efeito MATT dependem das condições de impressão como também da camada aplicada. Para trabalhos onde sejam aplicados “ribbons” de termo transferência ou “hot foil” sobre o acabamento UV, sugerimos que sejam feitos testes prévios para avaliação da ancoragem e deposição destes.
Observação:	Os vernizes desta linha são todos desenvolvidos e produzidos com insumos isentos de metais pesados (atóxicos) . Usar sempre EPI's (luvas, avental e outros) ao manusear todo e qualquer produto químico.

Química para a indústria gráfica.

As informações contidas nesta publicação são baseadas em nossos conhecimentos e atuais experiências. Nossos clientes poderão ajustá-las ou modificá-las de acordo com sua experiência, pois o uso adequado dos produtos depende, muitas vezes, das condições locais, da proveniência das matérias-primas empregadas e outros fatores semelhantes.

A TSA coloca-se a disposição de seus clientes para orientar em eventuais dúvidas quanto à forma mais apropriada para a aplicação das matérias-primas por nós comercializadas, sempre visando uma maior satisfação por parte dos clientes.