

VERNIZ UVF – Linha 4000 – VZ004/XX – BRILHO

Sistema:	Flexo
Aplicação:	Foi especialmente desenvolvido para ser utilizado como acabamento de alto brilho sobre impressões flexográficas. O 4000-VZ004/XX é compatível com a maioria das tintas flexográficas a base de água e a base de solventes.
Substratos:	Impressões feitas em papéis. Para filmes, recomendamos testes prévios, porém segundo nossa experiência o 4000-VZ004/XX possui também um bom desempenho sobre impressões feitas em filmes.
Viscosidade mPas / Ford4:	225 / 60.
Validade:	180 dias a partir da data de fabricação.
Características Específicas:	Possui ótima estabilidade em processo e alta reatividade.
Características Especiais:	Apresenta após a cura (24 horas) boa resistência à: <ul style="list-style-type: none"> • Água • Álcalis • Água sanitária • Álcool • Produtos de higiene pessoal • Gordura • Óleos Lubrificantes
Importante:	Os níveis de resistência descritos acima dependem das condições de impressão como também da camada aplicada. Para trabalhos onde sejam aplicados “ribbons” de termo transferência ou “rot foil” sobre o acabamento UV, sugerimos que sejam feitos testes prévios para avaliação da ancoragem e deposição destes.
Observação:	Os vernizes desta linha são todos desenvolvidos e produzidos com insumos isentos de metais pesados (atóxicos) . Usar sempre EPI's (luvas, avental e outros) ao manusear todo e qualquer produto químico.

As informações contidas nesta publicação são baseadas em nossos conhecimentos e atuais experiências. Nossos clientes poderão ajustá-las ou modificá-las de acordo com sua experiência, pois o uso adequado dos produtos, depende, muitas vezes, das condições locais, da proveniência das matérias-primas empregadas e outros fatores semelhantes.

A TSA coloca-se a disposição de seus clientes para orientar em eventuais dúvidas quanto à forma mais apropriada para a aplicação das matérias-primas por nós comercializadas, sempre visando uma maior satisfação por parte dos clientes.